



AMP55FC

Amperi





Para impulsionar é preciso transformar

Somos o lugar onde as pessoas em busca de segurança e eficiência produtiva se encontram com as soluções elétricas de alta confiabilidade.

Dividimos nossas habilidades e competências técnicas com profundo conhecimento do setor elétrico brasileiro e, assim, quase como um caminho certo a seguir, abrimos as portas para a pesquisa e desenvolvimento de produtos próprios, todos com absoluta certeza de solução para o setor que vivenciamos.



Ferramentas Profissionais

Atendemos as demanda do setor de energia com ferramentas e equipamentos para o bem-estar nas atividades humanas, com ganhos tangíveis em ergonomia, em segurança elétrica e normatização para o ambiente de trabalho.





Especificações de produto



AMP55FC

ALICATE DE CORTE A BATERIA 120kN

Cabeçote com rotação de 350°

Suporte para bandola

Botão de acionamento

Botão único para acionamento do sistema com retorno automático

Motor sem escova

Maior durabilidade e segurança

Material com maior aderência

Botão de retração manual

Display OLED

Display OLED para leitura de status da ferramenta

Bateria Lítio 18V compatível Makita®



Ferramenta indicada para:

- ACSR
- Cobre blindado
- Cobre/alumínio
- Cordoalha
- Cabo de aço



ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:

AMP55FC

ESPECIFICAÇÕES	
Força de Compressão	120 kN
Abertura do Cabeçote	58 mm
Capacidade máxima de Corte	Cabo de Alumínio até 55 mm Cabo de Cobre até 55 mm Cabo blindado até 55 mm Cabo alumínio ACSR até 52 mm Cabo de Aço até 20 mm Cordoalha de aço até 25 mm
Óleo Hidráulico	Shell Tellus T15#S2V HV15
Tempo de corte	8 a 20 s (depende do cabo)
Ângulo de rotação do cabeçote	350°
Tipo da Bateria	18V Li-ion
Marca da Bateria	Makita
Capacidade da Bateria	4 Ah
Tensão do Carregador	110-240V
Tipo do Carregador	Mesa simples
Tempo de Recarga	80min
Temperatura de Operação da Ferramenta	-10°C to 40°C
GERAL	
Retorno Automático do Pistão	SIM
Sensor de Pressão com relatório	NÃO
Contador de Operações	SIM
Display de Leitura	OLED
Conectividade	NÃO
LED iluminação área de trabalho	SIM
LED indicador de falha operacional	SIM
Alarme Sonoro de falha	SIM
Botão de retração manual	SIM
Indicador de Bateria Baixa	SIM
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS	
Dimensões (CxAxL)	458x354x83 mm
Peso (Com bateria)	7,2 Kg
Embalagem	Maleta Plástica

COMPOSIÇÃO DA MALETA - CÓDIGO AMP55FC-00

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD.
01	-	Maleta plástica	1
02	AMP55FC	Ferramenta	1
03	-	Bateria 18V / 4A	2
04	-	Carregador de bateria 3A	1
05	-	Cabo de força CA tomada padrão brasileiro	1
06	-	Manopla de apoio	1
07	-	Manual	1
08	-	Bandoleira	



Inteligência Amperi

Flexibilidade e normatização para as indústrias brasileiras

- Atendimento técnico especializado em elétrica indústria
- Suprimentos elétricos, referências em segurança
- Soluções elétrica exclusivas para adequação ABNT e NRs
- Rede de parceiros para distribuição nacional
- Assistência no Brasil com 2 anos de garantias nos produtos
- Suporte técnico com treinamentos





R. Joaquim Francisco Castelar, 55.
Fazenda Santa Cândida - Campinas-SP.
CEP 13087-550.

comercial@amperi.com.br

(19) 3367-8775 | (19) 99687-1732 (Whatsapp)